

Nytsz: 5489-42-2/20160218

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2013. december 12.**2. Adatmódosítás ideje**
2016. február 18.**Ajánlás lejárt**
2018. december 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** Hörmann KG., Németország**Termék forgalmazó:** **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100

Fax: +36-24/ 525-110

E-mail: info@hormann.huHonlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor

Beosztás: üzletág vezető – lakossági kaputechnika

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 5465-41-2/20151119 sz. MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott szekcionált kapuk jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

A speciális külső manipulált nyitás elleni védelem nem érvényes: személybejárás kapuk, üvegezett kapuk, szükségkioldóval ellátott kapuk és kézi működtetésű kapuk esetén!

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann EPU40</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni védelemmel kiegészítve.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann LPU40</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni védelemmel kiegészítve.	2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann LTH40</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni védelemmel kiegészítve.	
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann RenoMatic</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni védelemmel kiegészítve.	
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann RenoMatic light</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni védelemmel kiegészítve.	

A MABISZ VKB a Hörmann KG. által gyártott, a **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2016. február 18.



UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




MKB Általános Bizt. Zrt.



ORFK



Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe




GROUPAMA Biztosító Zrt.




CIG Pannónia EMABIT Zrt.




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.

