

Hörmann pince- és mellékajtók: fókuszban a funkcionalitás, hőszigetelés, hang-gátlás és betörésvédelem

A házbejárati és szoba-ajtók megfelelő kiválasztása mellett a pince- és mellékajtók tekintetében is vannak olyan szempontok, amelyeket javasolt megfontolni, figyelembe venni. Ezen ajtók esetében a megjelenés, design mellett hangsúlyosabb a funkcionalitás, és a különböző védelmi rendeltetések, mivel ezek azok a bejáratok, amelyeket a betörők a leggyakrabban kihasználnak. Éppen ezért, ezeknek az ajtóknak RC2 betörés-gátló kivittel kellene rendelkezniük. Ez azt jelenti, hogy az ajtó az alkalmi tettes betörési kísérletének akár három percig is tudjon ellenállni. Hogy mi mindenre figyeljünk a mellékajtó vásárlásánál, választásánál? – a [Hörmann egy oktató kisfilmben foglalta össze](#).

A **Hörmann KSI Thermo46 biztonsági ajtója** megfelel a betörésgátlási és a hőszigetelési követelményeknek is. Az úgynevezett fűtetlen terekhez a **KS140** biztonsági ajtó a megfelelő, **RC2** betörés-gátló kivitelben. A pince és a lakótér közötti lépcsőt javasolt ajtóval leválasztani, különben a fűtési energia a lakótérből a legtöbbször fűtetlen alagsorban vesz el. Ide leginkább a **Hörmann MZ Thermo46** ajtó a javasolt, ez akár 49 százalékkal jobb hőszigetelést biztosít. A garázs és a pince közötti átjáróban a jogszabályoknak megfelelően tűz-gátló ajtót kell elhelyezni. A **Hörmann H3D acélajtó** a T30 tűz-gátló funkciója mellett (az ajtó 30 percig képes ellenállni anélkül, hogy a tűz a szomszédos helyiségre áttérjedne) opcionálisan füst-; és hang-gátló változatban is elérhető. Az a legbiztosabb megoldás, ha a pincét és a garázst összekötő ajtók betörés-gátló felszereltséggel rendelkeznek. Amennyiben a garázs közvetlenül a lakótér mellé épült, szintén kötelező a tűz-gátló ajtó beépítése. A **Hörmann WAT40** acélajtói alap kivitelben a T30 tűzgátlás mellett RC2 betörés-; és hang-gátló funkciókkal is rendelkeznek. Opcionálisan füst-gátló kivitelben is szállítható az ajtó. Így nemcsak a tűz és a betörő marad távol, hanem a gépkocsi zaja sem jut be a lakótérbe.

A régebbi házakban egy fontos pont a kazánház. A kazán vagy az olajtartály a legrosszabb esetben tüzet is okozhat. Ezekbe a helyiségekbe javasolt egy **Hörmann H8-5** acélajtó beépítése. A kiemelkedően kedvező hőszigetelés mellett az ajtó hang-; és tűz-gátló funkciót is kínál, opcionálisan pedig füst-gátló ajtóként is kapható.

A melléképületek vagy pincehelyiségek minden olyan további nyílásaihoz, ahol nem szükséges tűz-; illetve betörésgátlási funkció, de még a hőszigetelés sem fontos, az **MZ típusú** többcélú hang-gátló ajtó, vagy a népszerű **ZK kategóriájú** ajtó alkalmas. Ezek a magas elvárású követelményeknek hosszútávon is megfelelnek anélkül, hogy elvetemednének. A Hörmann acélajtók 16 kedvező árú színben, vagy egyedi RAL-színben, valamint 7 különböző famegjelenésű dekor-felülettel, és modelltől függően, Titan Metallic felülettel is megvásárolhatók.

Szíves felhasználásra a mellékelt fotók.

Még több információ a Hörmann termékekről, aktuális akciók: www.hormann.hu

Sajtókapcsolat: Jani Kinga/ kinga.jani@sterncom.hu +36304174124

Cégtörténet

A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik előretörését felismerve – fantáziát látott a garázkapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry-kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárat megoldás az ötvenes években alapozta meg a vállalat sikerét, amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemek, szám szerint összesen 23. A Hörmann Magyarországon elsősorban garázkapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a fémből készült bejáratok, belső ajtók és tűz gátló ajtók piacán is.

