



**Garázskapu felújítás 5 lépésben -
Ilyen egyszerű egy garázskapu-csere, ha a megfelelő szakemberhez fordulunk**

Sokak számára ismerősek lehetnek azok a helyzetek, amikor megfelelő szaktudás nélkül vágunk bele kisebb-nagyobb felújítási munkálatokba, reménykedve abban, hogy így időt, vagy pénzt spórolhatunk. Többségében azonban a végeredmény sajnos nem a vártak megfelelően alakul, végül így sokkal több gondot okozunk magunknak, mintha azonnal szakemberhez fordultunk volna. Nincs ez másként egy garázskapu-cserénél sem. Egy képzett szakember ismeri a különböző típusú kapukat, kiváló tanácsokat ad és szakszerűen beépíti a szerkezet összes elemét, így egy ilyen felújítási munkálat meglepően könnyen lebonyolítható. Az alábbi 5 pontban foglaltuk össze a szakszerű garázskapu-csere legfontosabb lépéseit.

1.) A kapunyílás felmérése

Ahhoz, hogy a kapu tökéletesen illeszkedjen a garázs nyílásába, pontos mérésekre van szükség. Előfordulhat, hogy a garázs talaja, falai néhol lejtjenek, de az előzetes felmérésnél a csöveket, vezetékeket is fontos figyelembe venni. A régebbi garázsok gyakran egyedi méretekkel rendelkeznek, melyek egyedi megoldásokat igényelnek. Ha ezeket a méréseket nem a legnagyobb precizitással végzik el, akkor a kapu tokja is hibásan lesz felszerelve, ez pedig a garázskapu nehéz futásához, zajos működéséhez vezet, legrosszabb esetben pedig az is előfordulhat, hogy a kapu egyáltalán nem is nyitható fel.

2.) A régi kapu kiszerelése

Amikor a megfelelő szakemberek kiválasztásáról döntünk, akikre a munkálatok elvégzését bízuk majd, érdemes szem előtt tartani azt a szempontot is, hogy vállalják-e a régi kapuk leszerelését, elszállítását, megsemmisítését. Ha a Hörmann szakkereskedőtől vásárolunk, és az ő szakembereikre bízuk a beszerelést, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ilyesmivel sem kell majd magunknak bajlódniuk. Ők gondoskodnak a régi kapu kisereléséről és a lehető leginkább környezetbarát megoldással való megsemmisítéséről is. Emellett pedig azt is szakszerűen tudják megítélni, hogy a régi vezetősín és a tok alkalmas-e az új kapu beszerelésére, hogy így csupán a kapulapot kelljen majd kicserélni.

3.) A tok és a futósínek szerelése

A beszerelés első lépése az új tok és a futósínek összeállítása, melyekben majd nyitáskor az új kapu a földem alá fut. A szekcionált kapuk tokját általában közvetlenül a nyílás mögé csavarozzák a rendelkezésre álló hely jobb kihasználása érdekében, így nagyobb áthajtó-szélesség áll rendelkezésre a billenőkapukhoz képest. A garázkapuk nagy húzó- és nyomóerő alatt állnak, ha nyitott vagy zárt állapotban vannak, ezért különösen fontos, hogy a vezetősínek a megfelelő anyaggal legyenek a falhoz rögzítve.

4.) A kapu behelyezése

A következő lépés a szekcionált kapu egyes paneljeinek egymásra illesztése. Ha a kapu zárva van, a paneleket összekapcsoló elemek gyakorlatilag láthatatlanok. Az ujjbecsípés elleni védelemnek köszönhetően pedig nincsenek veszélyes helyek sem kívül, sem belül, sem pedig a zsanéroknál, így a gyerekek is biztonságosan játszhatnak a garázs környékén.

