



## Bejárati ajtó csere pár lépésben

**Rossz hőszigetelés, gyenge biztonsági védelem a betörők ellen, lehangoló kinézet – a régi bejárati ajtó cseréjének számos oka lehet. Ha a csere mellett döntünk, akkor a Hörmann szakemberihez fordulhatunk, akik szakszerűen felszerelik az új ajtónkat egy nap alatt, ráadásul környezetbarát módon semmisítik meg a régi ajtót.**

A bejárati ajtók vásárlásánál a modern megjelenés mellett egyre nagyobb jelentőséget kap az építkezést vagy felújítást végzők körében a biztonság kérdése annak érdekében, hogy a behatolások kockázatát minimalizálják. A Hörmann modern alumínium ajtói, kiváló RC3 szintű betörésvédelemmel rendelkeznek, emellett pedig passzív ház szintű hőszigetelést nyújtanak. A vállat széles szín, felület, ajtómotívum és üvegelem, valamint szerelvény választékot kínál vásárlóinak, így az ügyfelek a lakásuk vagy a házuk stílusához tudják alakítani a kiválasztott bejárati ajtót. A padlótól a mennyezetig tartó bejárati ajtók és a rejtett sarokpántos ajtószárnyak különösen elegánsak. A vásárlók műszaki felszereltség tekintetében is válogathatnak. Számos kényelmes nyitást biztosító megoldást kínál a vállalat a kézi rádiós nyitástól az ujjlenyomatolvasókon keresztül az automatikus ajtómeghajtásokig. Az alacsonyabb padló tömítés a minőségibb hőszigetelésért vagy az elektromos kémlelőnyílás csak néhány a választható extrák közül.

## Tiszta és gyors ajtócsere

A háztulajdonosok szakmai segítséget kérhetnek a Hörmann szakembereitől, akik egy nap alatt beszerelik az ajtót és gondoskodnak a régi ajtó környezetbarát megsemmisítéséről. A szakemberek nemcsak az ajtók cseréjében, hanem azok kiválasztásában, és a helyszíni mérések elvégzésében is segítenek.



## A régi bejárati ajtó eltávolítása és az új keret behelyezése

A szakember első lépésként kinyitja a régi ajtólapot, ezután eltávolítja az üveget az oldalsó panelről, majd leszedi a fakeretet. Ezután következik az új keret összeszerelése, amely egy tömítőszalag elhelyezésével kezdődik, amit a szakember az ajtókeret hátuljára ragaszt. Ez később felduzzad így biztosítva a szoros összeköttetést a falazattal és a padlóval.



## Az ajtólap és az üvegelem beszerelése

A szakember a keret behelyezése után a helyére teszi az ajtólapot, hogy ellenőrizze a bejárati ajtó megfelelő működését. Ha megfelelőek a beállítások, akkor rögzíti a keretet a falhoz. A következő lépés az ablak behelyezése a keret oldalsó részébe.



## Új bejárati ajtó egy nap alatt

A Hörmann szakemberei egy nap alatt kicserélték az elavult faajtót egy modern, könnyen tisztítható alumínium bejárati ajtóra. A Hörmann ThermoSafe bejárati ajtói jó hőszigeteléssel rendelkeznek, UD értékük 0,87W, az RC3-as biztonsági szint pedig biztonságot nyújt a betörések ellen. A nagy üvegfelületnek köszönhetően több fényt engednek be az ajtók, ezzel pedig világosabbá teszik a belső tereket.

